



タブレット端末やスマートフォンと連携可能な
Bluetoothタイプのタフなリーダ/ライタ
小型・軽量で高所作業や狭い箇所でも取り回しが容易

RFIDリーダ / ライタ ハンディタイプ

HXB-04R/W

125kHz帯 対応 **インメタルタグ 対応** **Bluetooth® 搭載**



◆ 特長

- ☑ ハードな屋外環境でも使える堅牢性と防水性 (IP65相当)
- ☑ 操作・携帯しやすい、軽量&ハンディサイズ
- ☑ タブレット端末やスマートフォンとBluetoothで通信可能
- ☑ 長時間使用を実現する充電式リチウムイオン電池採用

動作状況を一目で確認



- ◀ 3個の表示ランプ
- タグとの通信
- 外部機器との接続
- 読込・書込データの有無



◀ 電源ON時



◆ 製品仕様

■ 各部名称



■ 仕様

項目	内容
周波数	125kHz
対応タグ	Read Only (UNIQUE), Read/Write (HiTagS)
通信距離	近接 (0~20mm程度) ^{※1}
外部通信	Bluetooth v2.0 + EDR Class2
表示部	LED4個 (電源・タグ・接続・データ)
ボタン	3個 (電源・R/W・送信)
動作温度	-20~50℃
動作湿度	20~90%RH (結露無きこと)
防塵・耐水性能	IP65相当 (当社テスト基準による)
耐落下性能	1.5m (当社テスト基準による)
外形寸法	51 × 100 × 20.5 mm (※保護カバーなし)
本体重量	約100g (電池含まず)
電源	充電式リチウムイオン電池
連続使用回数	約2,000回 (満充電時)
読取り保存件数	200件
プザー・バイブレータ	タグとの通信時 (読取/書込、エラー) に作動

◎ 写真は、保護カバー付きのものです。本体のサイズは右記の通りです。
 ◎ iOSには対応していません。
 ◎ “インメタルタグ”はベルテクス株式会社の登録商標です。

※1 インメタルタグ (自在銘板型、カバー型) で測定した参考値です。